

PRINTABLE VINYL STICKERS

Transparent(透明) - Glossy(グロス) - Matte(マット) - Holografic(ホログラム) - Magnetic(マグネット)

仕様

タイプ	組成	平均厚さ	離けい紙	認証
透明	PET	80 μ	シリコン加工紙	REACH適合
グロス	PP	80 μ		
マット	PP	80 μ		
ホログラム	PET	95 μ		
マグネット	PU+酸化鉄	115 μ		

カット設定

タイプ	対応素材	推奨カッター設定		
		刃	刃圧	速度
透明 グロス マット ホログラム	金属、セラミック、 プラスチック、ガラス、 木材、衣類	45°	80gf	5cm/秒
マグネット	金属表面	深切り刃 B / 60°		

- 開始する前に、プリンターのノズルチェックを行ってください。
- プリンターのドライバー設定で、「光沢紙 (Glossy paper)」および「高品質 (High quality)」を選択してください。
- 一度に1枚ずつ、光沢のある面 (印刷面) に印刷してください。
- 印刷後、5分間乾燥させてください。
- ハサミまたはカッティングプロッター (カッティングマシン) で画像の輪郭をカットしてください。
※マグネット素材の場合、粘着力の高いカッティングマット (強粘着マット) の使用を推奨します。
- ステッカーを台紙から剥がし、清掃した表面に貼り付けてください。

この製品の非常に優れた点

- あらゆるタイプのカッティングマシンでカット可能
- 使いやすい
- 耐久性がある
- 防水

注意: 本加工を開始する前にテストすることを強くおすすめします

保管および使用上の推奨事項

保管期限	保管温度	保管環境
最大2年	18°C ~ 26°C	埃と日光をさけること

- ステッカーはそのまま使用することもできますが、粘着ラミネートを追加することで、光沢、マット、またはホログラフィック効果を加えることができます。
- 湿気にさらさないでください。
- 粘着ラミネートを適用する場合は、「ADHESIVE LAMINATIONS (粘着ラミネート)」の技術シートの指示に従ってください。

この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com。購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。



ブランド
Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

販売
国内総代理店

株式会社システムグラフィ
910-0038
福井県鯖江市下河端町4 1 4
0778-51-7132 / 0778-51-7135
www.s-graphi.co.jp

